

РЕШЕНИЕ

по делу № ЭА – 533/2017 о нарушении

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

12 апреля 2017 года

г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

рассмотрев жалобу ООО «Юла» (далее – Заявитель) на действия администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района при проведении электронного аукциона: «Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района» (извещение №0318300350617000029) в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба Заявителя о нарушении Закона о контрактной системе.

Документация электронного аукциона составлена с нарушениями Закона о контрактной системе: Заказчик требует указать параметры используемых материалов при выполнении работ, которые можно получить только методом проведения испытаний, а именно по поз. «Смесь асфальтобетонная крупнозернистая горячая для пористого асфальтобетона, марка I» «Необходимый предел прочности при сжатии при температуре 50⁰С, МПа, не менее 0,7. Водонасыщение, % по объему должно быть в границах св.4,0 до 10,0». По поз. «Плотная горячая мелкозернистая марки II типа А» «Предел прочности асфальтобетонной смеси при сжатии при температуре 50⁰С, МПа должен быть не менее 0,9. Необходимый предел прочности асфальтобетонной смеси при сжатии,

при температуре 20⁰С не менее 2.2 МПа (предельная величина). Предел прочности асфальтобетонной смеси при сжатии, при температуре 0⁰С не более 12 МПа. Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения требуется не менее 0,87 (предельная величина)... Асфальтобетонная смесь должна выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части», аналогичное нарушение ст.33 Закона о контрактной системе по остальным позициям.

Заказчиком представлены извещение о проведении электронного аукциона, документация об аукционе, заявки участников, письменные пояснения по существу жалобы.

Заказчик с доводами жалобы не согласен. Из пояснений Заказчика следует, что документация электронного аукциона составлена в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения, Комиссия пришла к следующим выводам.

Заказчиком - администрацией Новокубанского городского поселения Новокубанского района проводился электронный аукцион: «Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района» (извещение №0318300350617000029).

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 599 966,00 руб.

Согласно ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.

В соответствии с п.1), п.2) ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со [статьей 33](#) настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта; требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с [частями 3 - 6 статьи 66](#) настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

Согласно пп.б) п.3) ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: согласие, предусмотренное [пунктом 2](#) настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Согласно п.1) п.2) ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

1) описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

В соответствии с ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в [части 1](#) настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Документация электронного аукциона содержит Раздел 8 «Инструкция по

заполнению заявки», в которой Заказчиком установлены требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе. Порядок подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме.

Документация электронного аукциона содержит «Инструкцию по заполнению заявки», где указано: «При составлении первой части заявки участники закупки должны предоставить конкретные предложения по полному перечню показателей и характеристик, установленных в вышеуказанном приложении, руководствуясь положениями настоящей инструкции. Конкретизации подлежат значения показателей, но не их наименования.

При этом описание объекта закупки может содержать **показатели**, установленные заказчиком в соответствии с нормами государственных стандартов и/или технических условий производителей, сопровождающиеся терминами «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», значения которых не могут быть определены однозначным образом (одним числовым значением), а фиксируются верхней или нижней границей, и могут изменяться в зависимости от различного рода факторов (изменение окружающей среды, воздействие иных внешних или внутренних параметров), а также в силу физической природы данных показателей. Показатели в таком случае устанавливаются в связке со словосочетаниями «не менее», «более», «не более», «не ниже», «не выше», «до» и сопровождаются термином «(предельная величина)». В этом случае словосочетания «не менее», «более», «не более», «не ниже», «не выше», «до» участником закупки не исключаются. Это означает, что в составе первой части заявки участником указывается предельная величина показателя (максимальная или минимальная), при этом «не менее», «не ниже» означает, что предельное значение, предлагаемое участником, должно быть равно или больше/выше установленного, «не более», «не выше» - равно или меньше/ниже установленного.

В случае если диапазонный показатель типа «х-у» сопровождается словом «диапазон» (во всех падежах), то участник закупки предоставляет в составе первой части заявки **диапазонное значение показателя** в неизменном виде.

При формировании заявки, при наличии в технической части документации **показателей**, сопровождающихся «более», «>», «выше», «свыше», участник закупки должен предложить показатель, превышающий (улучшающий) такое значение. При наличии в аукционной документации показателей, сопровождающихся «менее», «<», «ниже» участник закупки должен предложить показатель, имеющий значение меньше (ниже) заявленного заказчиком. **Показатели**, имеющие диапазонное значение означают, что первое из значений является минимальным, а второе - максимальным. Участники закупки должны сделать конкретное предложение в рамках заявленного заказчиком диапазона значений».

Документация электронного аукциона содержит Раздел 2 «Описание объекта закупки» «Требования к материалам», где Заказчиком установлено:

- поз. Смесь асфальтобетонная крупнозернистая горячая для пористого асфальтобетона, марка I. Необходимо соответствие ГОСТ 9128-2013. Должна представлять собой смесь минеральных материалов (щебня и песка с минеральным порошком или без него) с битумом. Требуется размер минеральных

зерен, мм, до 40. Диапазон остаточной пористости, %, 5,0-10,0. Зерновой состав минеральной части смеси должен соответствовать значениям, установленным в таблице в границах

(в процентах по массе)

Размер зерен, мм, не более										
40	20	15	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
90-100	75-100 (90-100)	64-100	52-88	40-60	28-60	16-60	10-60	8-37	5-20	2-8

Пористость минеральной части асфальтобетона должна быть, %, не более 23 (предельная величина). Требуется остаточная пористость, %, в диапазоне 5,0 – 10,0. Необходимый предел прочности при сжатии при температуре 50°C, МПа, не менее 0,7. Водонасыщение, % по объему должно быть в границах св.4,0 до 10,0.

- поз. Плотная горячая мелкозернистая марки II тип А. Требуется соответствие ГОСТ 9128-2013. Смесь должна быть однородная. Размер минеральных зерен до 20мм. Непрерывный зерновой состав минеральной части асфальтобетонной смеси должен соответствовать требованиям, установленным в таблице в границах

(в процентах по массе)

Размер зерен, мм, не более									
20	15	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
90-100	75-100 (90-100)	62-100 (90-100)	40-50	28-38	20-28	14-20	10-16	6-12	4-10

Остаточная пористость требуется более 2,5% до 5%. (предельная величина). Пористость минеральной части асфальтобетона, % необходима от 14 до 19. Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0°C и скорости деформирования 50 мм/мин должна быть, МПа, в границах 3,0-6,5. Предел прочности асфальтобетонной смеси при сжатии при температуре 50°C, МПа должен быть не менее 0,9. Необходимый предел прочности асфальтобетонной смеси при сжатии, при температуре 20°C не менее 2,2 МПа (предельная величина). Предел прочности асфальтобетонной смеси при сжатии, при температуре 0°C не более 12МПа. Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения требуется не менее 0,87(предельная величина). Необходимая сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°C не менее 0,35МПа. Водостойкость не менее 0,85(предельная величина). Водонасыщение по объему должно соответствовать требованиям, установленным в таблице

(в процентах по объему)

Вид и тип асфальтобетонов	Значение водонасыщения для образцов, отформованных из смеси		вырубок и кернов готового покрытия, не более
А	от 2.0 (1.5) до 5.0		5.0

Диапазон содержания щебня в смеси 50% - 60%. Щебень из плотных горных пород (изверженных пород или осадочных пород или метаморфических пород) входящий в состав смеси, должен соответствовать требованиям ГОСТ8267-93. В состав асфальтобетонной смеси должен входить битум по ГОСТ 22245-90. Содержание битума в смеси, %, в границах 4,5-6,0. Входящий в состав смеси минеральный порошок должен быть активированным по ГОСТ Р52129-2003. Асфальтобетонная смесь должна выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части.

- поз. Плотная горячая мелкозернистая марки II тип Б. Требуется соответствие ГОСТ 9128-2013. Смесь должна быть однородная. Размер минеральных зерен ≤ 20 мм. Непрерывный зерновой состав минеральной части асфальтобетонной смеси должен соответствовать требованиям, установленным в таблице в границах

(в процентах по массе)

Размер зерен, мм, мельче									
20	15	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
100-90	100-80	100-70	60-50	48-38	37-28	28-20	22-14	16-10	12-6

Остаточная пористость требуется более 2,5% до 5%. Требуется пористость минеральной части асфальтобетона, % в границах 14-19. Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0°C и скорости деформирования 50 мм/мин должна быть, МПа, в границах 3,0-6,5. Предел прочности асфальтобетонной смеси при сжатии, при температуре 20°C должен быть не менее 2,2 МПа (предельная величина). Предел прочности асфальтобетонной смеси при сжатии, при температуре 0°C не более 12МПа. Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения требуется не менее 0,81(предельная величина). Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°C не менее 0,35МПа. Водостойкость не менее 0,85(предельная величина). Содержание щебня в границах 40% - 50%. Щебень из плотных горных пород (изверженных пород или осадочных пород или метаморфических пород) входящий в состав смеси, должен соответствовать требованиям ГОСТ8267-93. В состав асфальтобетонной смеси должен входить битум по ГОСТ 22245-90. Содержание битума в смеси не более 6,5%. Входящий в состав смеси минеральный порошок должен быть активированным по ГОСТ Р52129-2003. Асфальтобетонная смесь должна выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части.

- поз. Битумы нефтяные дорожные марки БНД 60/90. Требуется соответствие ГОСТ 22245-90. Глубина проникания иглы, 01мм, при 25°C должна составлять в границах 61-90, при 0°C, требуется не менее 20. Необходимая температура размягчения по кольцу и шару, °С, должна быть не ниже 47 (предельная величина). Изменение температуры размягчения после прогрева, °С требуется не более 5. Растяжимость, см, должна быть, при 25°C 55 (предельная величина), при 0°C не менее 3,5 (предельная величина). Необходимая температура хрупкости, °С, не выше -15 (предельная величина). Температура вспышки, °С, необходима не ниже 230 (предельная величина). Индекс пенетрации битума в границах -1,0 - +1,0.

- поз. Жидкие нефтяные дорожные битумы должны иметь жидкотекучее состояние при положительных температурах, использоваться в качестве вяжущего материала в асфальтобетонных смесях, применяемых как в холодном, так и теплом, подогретом состояниях. Жидкие битумы должны изготавливаться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 11955-82. Жидкие битумы предназначены для строительства облегченных дорожных покрытий, и оснований во II-V дорожно-климатических зонах страны. Марка жидкого битума должна быть СГ 40/70; СГ 70/130; СГ 130/200; МГ 40/70; МГ 70/130; МГ 130/200; МГО 40/70; МГО 70/130; МГО 130/200. Диапазон условной вязкости по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60°C, с: 40-70, 71-130, 131-200. Количество испарившегося разжижителя, %, не менее 5 (предельная величина). Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя, °C, необходима не ниже 28. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, должна быть выше 60 (предельная величина).

- поз. Щебень из горных пород должен соответствовать ГОСТ 8267-93. Щебень необходим фракции св.20 до 40 мм. Щебень должен быть стойким к воздействиям окружающей среды, не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Содержание зерен слабых пород в щебне по массе должно быть не более 10% (предельная величина). Требуемое содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне должно быть не более 35%. Потери массы при распаде должна быть не более 5% (предельная величина). Содержание глины в комках, %, по массе необходимо не более 0,25 (предельная величина). Потеря массы при испытании щебня, %, до 25. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, по массе не должно быть более 1 (предельная величина). Необходимая марка по дробимости щебня не менее М 800. Содержание глины в комках, %, требуется не более 0,25. Содержание зерен слабых пород не более 10%.

- поз. Смесью песчано-гравийная обогащенная. Необходимая группа обогащенной песчано-гравийной смеси, в зависимости от содержания зерен гравия, должна быть первая. Полный остаток необходим в диапазоне, % по массе, на ситах с размерами отверстий 80мм – 0-10, 40 мм – 15-35, 20мм – 28-55, 10мм – 40-70, 5мм – 50-80, 2,5мм – 60-85, 0,63мм – 80-95, 0,16мм – 91-97, 0,05мм – 95-100. Содержание пылевидных и глинистых частиц в смеси, %, должно быть не более 3, в том числе глины в комках, % по массе, 0,5 (предельная величина). Смесью должна соответствовать требованиям ГОСТ 23735-2014 и ГОСТ 25607-2009.

- поз. Бруски обрезные хвойных пород. Бруски должны соответствовать требованиям ГОСТ 8486-86. Бруски должны быть изготовлены из древесины следующей породы: сосна, ель, пихта, лиственница, кедр. Сорт древесины должен быть третий. Необходимая длина брусков, м, должна быть в границах 4 – 6,5. Требуемая ширина брусков, мм, должна быть в границах 74 – 150. Толщина брусков, мм, должна быть в границах 40 – 75. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rm_{max} должен быть не более 1250 мкм (предельная величина). Покоробельность продольная по пласти и кромке, кривоватость допускается стрела прогиба в долях длины пиломатериала, %, не более 0,4. Покоробельность поперечная допускается стрела прогиба в долях ширины пиломатериала, %, не более 2 (предельная величина).

Из письма ФАС России от 01.07.2016 № ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком

требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке» следует, что в случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения. При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.

Заказчик требует указать параметры используемых материалов при выполнении работ, которые можно получить только методом проведения испытаний, а именно по поз. «Смесь асфальтобетонная крупнозернистая горячая для пористого асфальтобетона, марка I» «Необходимый предел прочности при сжатии при температуре 50⁰С, МПа, не менее 0,7. Водонасыщение, % по объему должно быть в границах св.4,0 до 10,0». По поз. «Плотная горячая мелкозернистая марки II типа А» «Предел прочности асфальтобетонной смеси при сжатии при температуре 50⁰С, МПа должен быть не менее 0,9. Необходимый передел прочности асфальтобетонной смеси при сжатии, при температуре 20⁰С не менее 2.2 МПа (предельная величина). Предел прочности асфальтобетонной смеси при сжатии, при температуре 0⁰С не более 12 МПа. Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения требуется не менее 0,87 (предельная величина)... Асфальтобетонная смесь должна выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части».

Аналогично по всем остальным позициям Заказчик устанавливает требования к показателям, значения которых определяются посредством проведения испытаний, что является нарушением п.1) ч.1 ст.33; п.1), п.2) ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе.

Вышеуказанные нарушения Заказчиком Закона о контрактной системе содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 ст.7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам проведения внеплановой проверки Комиссией было выявлено следующее нарушение Закона о контрактной системе.

В разделе 8 «Инструкция по заполнению заявки» Заказчиком установлено: «Все диапазонные значения должны быть указаны Участником в своей заявке через знак «...».

Согласно ч.2 ст.64 Закона о контрактной системе документация об электронном

аукционе не может содержать требования к оформлению и форме заявки на участие в таком аукционе.

Комиссия, руководствуясь ч.1, ч.4 ст.105 и на основании ч.15 ст.99, ч.8 ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Юла» обоснованной.
2. Признать в действиях Заказчика – администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района нарушение ч.3 ст.7; п.1) ч.1 ст.33; п.1), п.2) ч.1 ст.64; ч.2 ст.64 Закона о контрактной системе.
3. Заказчику - администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района (единой комиссии) выдать предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе.
4. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

ПРЕДПИСАНИЕ № 201

по делу №ЭА-533/2017 о нарушении

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

12 апреля 2017 года

г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

рассмотрев жалобу ООО «Юла» на действия администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района при проведении электронного

аукциона: «Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района» (извещение №0318300350617000029) в части нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, на основании своего решения от 12.04.2017г. по делу №ЭА-533/2017, руководствуясь ч.15, ч.22, ч.23 ст.99, ч.8 ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее Закон о контрактной системе) предписывает:

1. Заказчику – администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района (единой комиссии) устранить нарушение ч.3 ст.7; п.1) ч.1 ст.33; п.1), п.2) ч.1 ст.64; ч.2 ст.64 Закона о контрактной системе путем отмены протоколов, составленных в ходе проведения электронного аукциона и внесения изменений в документацию в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и решения по делу № ЭА-533/2017 от 12.04.2017г.
2. Продлить срок окончания подачи заявок в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе; назначить новую дату окончания срока подачи заявок; назначить новую дату окончания срока рассмотрения заявок, дату проведения электронного аукциона.
3. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения предписания. Отменить протокол проведения аукциона (при наличии). Уведомить участников закупки, подавших заявки, об отмене протоколов и внесения изменений в документацию электронного аукциона № 0318300350617000029. Разблокировать денежные средства, внесенные участниками закупки в качестве обеспечения заявок. Назначить новое время проведения электронного аукциона.
4. Настоящее предписание должно быть исполнено в течение 5-ти рабочих дней со дня его получения.
5. В срок до 01.05.2017г. представить в Краснодарское УФАС России доказательства исполнения настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

В случае неисполнения данного предписания, Краснодарское УФАС России на основании ч.25 ст.99 Закона о контрактной системе вправе применить меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

